

Vollautomatische Duplex



DUPLEX • Elektrische Dampferzeuger für 2 Dampfbügeleisen.
 Vollautomatischer Betrieb durch die Elektropumpe und die Möglichkeit des direkten Anschlusses an die Wasserleitung.
 Stahlkessel dem Gesetz DGR entsprechend.

DUPLEX Grundmodell.

DUPLEX MAXI 42 Modell mit Betriebsdampfdruck 4,2 bar und Kesselheizung 6,0/7,5 kW.

DUPLEX MAXI 55 Modell mit Betriebsdampfdruck 5,5 bar und Kesselheizung 6,0/7,5 kW.

Zubehör:

/F Modell ohne Elektropumpe.

/TT Modell ohne Dampfventile für den Anschluss an die Vorrichtung **/V** von **Gardinischen TT**.

/P Modell mit Wassertank aus Kunststoff mit Fassungsvermögen 10 Liter.

/I Modell mit Wassertank aus rostfreiem Stahl mit Fassungsvermögen 10 Liter.

/3 Drittes Dampfventil und Steckdose.

/4 Drittes und viertes Dampfventil und Steckdose.

TECHNISCHE DATEN	DUPLEX	DUPLEX MAXI 42	DUPLEX MAXI 55
Spannung	120 - 230 - 400 V / 50 - 60 Hz	120 - 230 - 400 V / 50 - 60 Hz	120 - 230 - 400 V / 50 - 60 Hz
Elektropumpe	0,37 kW	0,50 kW	0,60 kW
Kesselfassungsvermögen	9,3 l	8,0 l	6,7 l
Kesselheizung	3,6 - 4,5 kW	6,0 - 7,5 kW	6,0 - 7,5 kW
Betriebsdampfdruck	3,0 bar	4,2 bar	5,5 bar
Erzeugte Dampfmenge	4,7 - 5,8 kg/h	8,0 - 10,0 kg/h	8,0 - 10,0 kg/h
Sicherheitsventil	Ø 3/8"	Ø 1/2"	Ø 1/2"
Wasserspeisung	Ø 3/8"	Ø 3/8"	Ø 3/8"
Kesselabfluss	Ø 3/8"	Ø 3/8"	Ø 3/8"
Gewicht	42 kg	44 kg	44 kg
Abmessungen	390x360x980 mm	390x360x980 mm	390x360x980 mm
Änderungsvorbehalt			