

DÄMPFBÜGELTISCHE



Absaugende Flächendämpfbügeltische.

Dämpfbügeltische für Strickwaren mit 1900x900 mm schräg verlaufender Fläche. Besonders geeignet zur Gewebendekatur.

Bei den Modellen mit Kessel besteht die Möglichkeit der Reduzierung der von der Heizung absorbierten Stromstärke.

Art. 186/F Bügeltisch ohne Dampferzeuger; er muss an einen zentralen Dampferzeuger angeschlossen werden.

Art. 186 Bügeltisch mit eingebautem automatischem 14 Liter-Dampferzeuger.

Art. 187 Bügeltisch mit eingebautem automatischem 24 Liter-Dampferzeuger.

Zubehör:

/E Vorrichtung für den Bügeleisenanschluss.

/P Pneumatische Vorrichtung für Absaugungsantrieb; sie erfordert einen separaten Luftkompressor.

/A Zeitschaltuhren für die automatische Ablaufsteuerung von Dämpfung und Absaugung, die programmiert werden kann (nur für das /P-Modell mit pneumatischem Betrieb).

/U Vorrichtung für den Anschluss von einem externen Dampfbenutzer.

TECHNISCHE DATEN	Art.186/F	Art.186	Art.187
Spannung	230 - 400 V / 50 - 60 Hz	230 - 400 V / 50 - 60 Hz	230 - 400 V / 50 - 60 Hz
Elektrischer Absaugmotor	0,55 kW	0,55 kW	0,55 kW
Elektropumpe	/	0,60 kW	0,60 kW
Kesselfassungsvermögen	/	14,0 l	24,0 l
Kesselheizung	/	13,5 - 15,0 kW	15,0 - 16,5 - 18,0 kW
Betriebsdampfdruck	/	5,0 bar	5,0 bar
Erzeugte Dampfmenge	/	17,5 - 19,5 kg/h	19,5 - 21,5 - 24,0 kg/h
Sicherheitsventil	/	Ø 1/2"	Ø 1/2"
Wasserspeisung	/	Ø 1/2"	Ø 1/2"
Kesselabfluss	/	Ø 1/2"	Ø 1/2"
Gewicht	301 kg	339 kg	348 kg
Abmessungen	1940x940x1000 mm	1940x940x1000 mm	1940x940x1000 mm
Änderungsvorbehalt			